

ROBUSTE FUGENSCHNEIDER FÜR HÄRTESTE BAUSTELLENEINSÄTZE

- Verwindungssteifer Rahmenaufbau mit tiefem Schwerpunkt
- Hohe Spurstabilität durch gleichbleibend langen Achsabstand
- Durch die leichtgängige Achsschenkellenkung kann der Fugenschneider ohne körperliche Belastung schnell und einfach umgesetzt und eingerichtet werden. Schnittkorrekturen sind ebenfalls ohne Kraftaufwand durchführbar
- Laufruhiger, wassergekühlter HATZ 4-Zylinder Turbodieselmotor der aktuellen Abgasstufe
- Einfaches Umschalten der Sägeblattdrehzahl durch das 3-stufige Schaltgetriebe
- Großdimensionierter Keilriemenantrieb
- Die großdimensionierte Sägeblattwellenlagerung mit Spezialabdichtung garantiert eine hohe Lebensdauer
- Die Luftansaugung erfolgt auf der Bedienerseite, wodurch nur saubere, kühle Frischluft angesaugt wird.
- Feinfühliger Vorschub durch Hydrostat und wartungsfreies Getriebe (ohne Kette)
- Vorschubhebel mit Einhandbedienung und beidseitigem Absenk-/Aushebeschalter
- Elektrohydraulische Sägeblattaushebung bzw. -absenkung



MULTICUT 905
Abb. inkl. Sägeblattschutzhaube mit Absaugschuh

Basisausstattung MULTICUT 905 SG:

Schaltbares Getriebe mit den Drehzahlen 950, 1620 und 2450 1/min, Getriebe mit Links-/Rechtslauf und Neutralstellung, Flanschbesprühung

Basisausstattung MULTICUT 905 SGH:

Schaltbares Getriebe mit den Drehzahlen 950, 1620 und 2450 1/min, Getriebe mit Links-/Rechtslauf und Neutralstellung, Flanschbesprühung, hydraulische Schnittstelle für Absaugung: geschlossenes System – Absaugung wird direkt über eine hydraulische Schnittstelle am Fugenschneider angetrieben



[1] VACUUM-WET 100 P



[2] VACUUM-WET 500



[3] Sägeblattschutzhaube



[4] Sägehaube inkl. Absaugschuh



[5] Arbeitscheinwerfer



[6] Warnblinkleuchte



[7] Sitz



Bedienpult

TECHNISCHE DATEN	MULTICUT 905 SG	MULTICUT 905 SGH
Schnitttiefe max.	515 mm	515 mm
Schnitttiefeinstellung	elektrohydr. mit Tiefenanzeige	elektrohydr. mit Tiefenanzeige
Sägeblatt-Ø max.	1200 mm	1200 mm
Sägeblattaufnahme	35 mm (6 x M12 - TK120 mm) - 25,4 mm optional	
Antriebsmotor	HATZ Diesel 4-Zylinder	HATZ Diesel 4-Zylinder
Ausgangsleistung max.	55 kW / 74,8 PS	55 kW / 74,8 PS
Abgasstufe	Stufe 5 (inkl. Dieselpartikelfilter)	Stufe 5 (inkl. Dieselpartikelfilter)
Schneidegang vorwärts	hydrostatisch stufenlos 0-50 m/min	hydrostatisch stufenlos 0-50 m/min
Schneidegang rückwärts	hydrostatisch stufenlos 0-25 m/min	hydrostatisch stufenlos 0-25 m/min
Sägeblattdrehzahl	950 / 1620 / 2450 1/min.	950 / 1620 / 2450 1/min.
Links-/Rechtsschnitt	ja	ja
Abmessungen (L/B/H)	2290/1030/1720 mm	2290/1030/1720 mm
Gewicht	1130 kg	1200 kg

DIAMANTWERKZEUGEMPFEHLUNG

Asphalt	ASP 703
Beton	BSP 501

FUGENSCHNEIDER	NR.
MULTICUT 905 SG 35/25,4 mm ohne Diamantsägeblatt, ohne Sägeblattschutzhaube	1063646
MULTICUT 905 SGH 35/25,4 mm ohne Diamantsägeblatt, ohne Sägeblattschutzhaube	1063647

ZUBEHÖR	NR.
[1] MULTICUT 905 - Schmutzwasserabsaugung VACUUM-WET 100 P	818167
[2] MULTICUT 905 - Schmutzwasserabsaugung VACUUM-WET 500	1078972
MULTICUT 905 - Anbausatz Vacuum WET 500 an MULTICUT 905	1079037
[3] MULTICUT 905 - Sägeblattschutzhaube 800 mm	1031207
[3] MULTICUT 905 - Sägeblattschutzhaube 1000 mm	1031208
[3] MULTICUT 905 - Sägeblattschutzhaube 1200 mm	1031209
[4] MULTICUT 905 - Sägeblattschutzhaube 500 mm inkl. Absaugschuh	1004709
[4] MULTICUT 905 - Sägeblattschutzhaube 600 mm inkl. Absaugschuh	816155
[4] MULTICUT 905 - Sägeblattschutzhaube 800 mm inkl. Absaugschuh	816187
[4] MULTICUT 905 - Sägeblattschutzhaube 1000 mm inkl. Absaugschuh	1079852
[5] MULTICUT 905 - Arbeitsscheinwerfer LED 12 V	1040256
[6] MULTICUT 905 - Warnblinkleuchte	816002
[7] MULTICUT 905 - Sitz	1040906
MULTICUT 905 - Wasserpumpenset inkl. Wasserfilter	813046
MULTICUT 905 - Aufnahmezapfen Umbau-Kit 25,4 mm für 6-Lochflansch	1018697
MULTICUT 905 - Gewichtsplattenset inkl. Halterung 100 kg	1018646