

BAUKOMPRESSOR	Typ	DrillAir V39	DrillAir Y35	DrillAir X28
		Abgasstufe 5		
Abmessungen (L x B x H in mm)	ohne FW	4100 x 2200 x 2265		4050 x 2140 x 2230
	Rahmen	-		4050 x 2140 x 2400
	FW	6215 x 2200 x 2515		6045 x 2140 x 2540
	Tandem FW	6850 x 2340 x 3100		5710 x 2140 x 2590
Gewicht (kg betriebsbereit)	ohne FW	7489		6153
	auf Rahmen	-		6363
	FW	7690		6829
	Tandem FW	10017		6965
Liefermenge (Volumenstrom)	m ³ /min	39,9	34,8	28,7
	l/s	655	580	479
Betriebsdruck	bar	25,0	35,0	30,0
Druckbereich	bar	16,0-27,0	21,0-35,0	19,0-32,0
Ölfüllung-Kompressor	l	78,0	78,0	N/A
Auslasshähne		1 x 2"		1 x 2"
Schalleistungspegel LWA gem. Richtlinie	dB(A)/ 1pW	100		
Antriebsmotor	Fabr.	Scania		Scania
	Typ	DC 16		DC 13
Nennleistung	kW	478		369
nach DIN 6271 IFN	PS	650		502
Drehzahl Leerlauf	1/min	1200		1300
Drehzahl Nennlast	1/min	1900		1800
Ölfüllung-Motor	l	45		45
Tankinhalt (je nach Ausführung)	l	750		520
		bis 1200		bis 700
Inhalt Kühlsystem	l	82		73



Preise in € / Stk. zzgl. MwSt. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.